

A3 多用途車用防水連接器

A3 E bike waterproof battery connector



端子排列數量	2PIN電源+4PIN訊號
--------	---------------

Terminal	2 Pwr. pin & 4 Sig. pin
----------	-------------------------

耐電流	電源端子25A(瞬間30A) 訊號端子10A
-----	---------------------------

Current withstand	Pwr. Terminal 25A (Instantaneous peak current 30A)
-------------------	---

防水防塵等級	IP66
--------	------

IP rating	IP66
-----------	------

外殼材質	PBT+GF15% UL94 V0
------	-------------------

Material of housing	PBT+GF15% UL94 V0
---------------------	-------------------



電線訊息

線材規格	標準樣品
------	------

電源端子	UL1015 #12
------	------------

Wire Information

線材規格	標準樣品
------	------

Power Terminal	UL1015 #14
----------------	------------

信號端子	UL1430 #24
------	------------

Signal Terminal	UL1430 #24
-----------------	------------

切割線長度	200 mm
-------	--------

Cutting Wire Length	200 mm
---------------------	--------

線規	
----	--

Wire Gauge	
------------	--

電源端子	14AWG to 10AWG
------	----------------

Power Terminal	14AWG to 12AWG
----------------	----------------

信號端子	24AWG to 22AWG
------	----------------

Signal Terminal	24AWG to 22AWG
-----------------	----------------

